

Tripod Turnike

DURAPOD DT 200 - BG

Paslanmaz elik kolları ile yoğun trafik kullanımı iin saėlam turnikeler. ift ynl, mantık kontroll, LED gstergeler hem giriř hem de ıkıř taraflarına dahildir. Elle kumandalı; aılır kollu elle kumandalı; aılır kollu motor tahrikli seenekler mevcuttur.



DURAPOD DT 200 - BG

MALZEMELER

2,0 mm AISI 304 paslanmaz çelik gövde ve kollar, 10 mm temperli cam kapak.
Döküm ve işlenmiş alüminyum tripod göbeği.

TAHRIK MEKANİZMASI SEÇENEKLERİ

- Elektromekanik, el kumandalı.
- Elektromekanik, düşme kollu elle çalıştırılan.
- Düşürme kollu BLDC Motor tahrikli.
- Mekanizmanın ana konuma tam dönüşünü sağlamak için kendinden merkezlemeli bir mekanizma.
- Düzgün çalışmayı sağlamak için bir hidrolik damper
- Mekanizma ana konumdan 30 derece hareket ettiğinde ters dönüşü önlemek için geri tepme önleyici cihaz
- Standart olarak arıza emniyetli çalışma. (İsteğe bağlı arıza kilitli)

FONKSİYONLAR & ARAYÜZ

- Mantık kontrollü arayüz, çift yönlü çalışma
- Giriş ve çıkış yönleri, kurulumdan önce veya sonra kontrollü, kilitli veya serbest olarak ayrı ayrı ayarlanabilir.
- Kontrollü erişim modunda, erişim kontrol sistemi tarafından gönderilen serbest bırakma onayından sonra, turnike serbest bırakılan yönün kilidini açar ve seyahat yönünde bir kişinin erişimine izin verir. Her bir kişiden sonra, turnike kolu geçişi tekrar engeller ve erişim kontrol sisteminden yeni bir serbest bırakma sinyali alana kadar hem giriş hem de çıkış yönlerinden erişime izin vermez.
- Serbest bırakma işleminden sonra, herhangi bir geçiş veya geçiş gerçekleşmezse turnike ayarlanan bir süre sonra kendini bloke eder.
- Her iki yönden gelen kişiler aynı anda geçmek isterse, turnikeyi etkinleştiren ilk kişi öncelikli olur.
- Her iki yönde de devam eden bir geçiş döngüsü sırasında ek bir kişi bir sonraki geçiş döngüsünü serbest bırakabilir. Turnike kontrolörü 255 adede kadar serbest bırakma kaydeder ve buna karşılık gelen sayıda kişinin geçişine izin verir.
- Her iki yöndeki geçişleri saymak için röle çıkışları
- RS 232 seri bağlantı noktası

ACIL DURUM VE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Acil bir durumda veya elektrik kesintisinde mekanizma kolların kilidini açar ve kollar her iki yönde serbestçe döner. Acil durum alarmı durduğunda veya güç tekrar açıldığında turnike kendini otomatik olarak sıfırlar.

LED GÖSTERGELER

LED ışıkları turnikenin her iki yöndeki çalışma durumunu gösterir.

Seçenek-1

Yeşil Beklemede veya kilitli
Kırmızı Serbest bırakılma veya serbest geçiş

Seçenek-2

Serbest bırakılma veya serbest geçiş
Beklemede veya kilitli

AYARLAR

Her yön için çalışma modu

Akustik Bildirimler

Serbest bırakma zaman aşımı

Ardışık geçiş

Acil durum bağlantısı

LED Gösterge seçenekleri

: Kontrollü / Serbest / Kilitli

: Açık/Kapalı

: 5-10-15-20 sn

: Açık/Kapalı

: Açık/Kapalı

: Seçenek-1 / Seçenek-2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Konstrüksiyon: Çelik
Geçiş genişliği: 560 mm
Kol uzunluğu: 510 mm
Kabin boyutu (G x U x Y): 250 x 1200 x 1012 mm
Ağırlık: 55 Kg
Güç Kaynağı: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Mantık Gerilimi: 24V DC
Bekleme güç tüketimi: 3,8 W
Çalışma Sıcaklığı: -10 ° / +70 °
IP Koruması: Kabin IP54 / Mantık Denetleyici IP65

GÖVDE MALZEMESİ SEÇENEKLERİ

- AISI 304 Paslanmaz çelik (Standart)
- AISI 316 Paslanmaz çelik
- RAL renklerinde toz boyalı çelik

AKSESUARLAR

- Paslanmaz çelik önlük dolgusu
 - Temperli cam dolgu
 - Yükseltilmiş/askıya alınmış zemin için montaj plakası
 - Rampa plakası
 - 40 derece için ısıtma kiti
 - Üzerinden atlayın ve sensör kiti entegrasyonunun altına sürünün
 - Kapak veya ayak üzerinde ek LED gösterge piktogramı
 - Yedek akü 7A
 - Erişim kontrolörü entegrasyon seçenekleri
- (Seçeneklerin ve aksesuarların tam listesi için lütfen satış temsilcisi ile iletişime geçin)

